



### **2016-0 Med greb**

Vandet løber når grebet er drejet.

### **2014-0 Med nøglegreb**

Hvis den kun må bruges af bestemte personer.

### **Specifikationer**

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max. 6 bar, hvis det er højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004) på den forsyvende vandledning.

Kapacitet: Max. 18 liter pr. min.

Betjening: Greb

Tilslutning: 1/2"

Aftapning: 15 mm aftapningsstuds

### **Materialer:**

Body: Rustfrit stål

Spindel: Afzinkningsfri messing

Ventil: Afzinkningsfri messing

### **Leveres i følgende overflader**

Produkt nr.: 2016-0 Silkemat rustfri stål.

### **Service og vedligehold**

Ved brug på offentlige pladser og skoler anbefales at pakninger skiftes en om året.

Reservedele: Pakningssæt med O-ringe.

Udskiftning tager ca. 10 min.

Overfladen vedligeholdes bedst med en beskyttende olie, Caramba eller lignende og tørres med en hård fnugfri klud.

(Se "Overflader og vedligeholdelse")

## **Mål**

Bagplade: 160 mm x 120 mm

Centermål: Fra centertud til centergreb 85 mm

## **Murtykkelse: 1/2" tilslutning**

Standardmål: 180 mm til 460 mm

Specialmål: 110 mm til 700 mm

## **Murtykkelse: 1/2" tilslutning**

180 til 220 mm VVS nr.: 743468114

220 til 260 mm VVS nr.: 743468124

260 til 300 mm VVS nr.: 743468134

300 til 340 mm VVS nr.: 743468144

340 til 380 mm VVS nr.: 743468154

380 til 420 mm VVS nr.: 743468164

420 til 460 mm VVS nr.: 743468174