

---

## 850 Drikkevandsfontæne [Produktblad](#) [Monteringsvejledning](#)

---



### **Specifikationer**

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Montering: Til montering på friland

Vandtryk: Max. 6 bar, hvis højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004).

Kapacitet : 4-8 liter minut justerbar.

Betjening: Selvlukkende trykgreb

Tilslutning: ½" RG

Vægt: 10,5 kg

Kan betjenes af børn ned til 5 kg.

Stråledysse: 8mm

Stråle højde: Regulerbar

Tilslutning af afløb: 32 mm afløb studs til muffe

Skal tilsluttes med afløbssløjfe for dræn af stigrør.

### **Materialer:**

Body: Rustfrit stål

Spindler: Messing

Ventiler: Messing

### **Leveres i følgende overflader:**

Produkt nr.: 850-0 Silkemat rustfrit stål

### **Service og vedligehold**

Ved brug på offentlige pladser og skoler anbefales at pakninger skiftes en gang om året.

Reservedele: pakningssæt med O-ringe.  
Udskiftningen tager ca. 10 min.

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttede olie. Caramba eller lignende og tørres med en hård fnugfri klud.

[\(Se "Overflader og vedligeholdelse"\)](#)

## **Mål**

Højde: 800 mm eller 600 mm

Kop D: 260 mm

Bundplade D: 290 mm

Brønd: H: 900 mm, Ø: 250mm

## **Fritstående drikkefontæne**

VVS nr.: 694865200