

# 5032/70/75-101 væghængt udendørs koldtandsbruserbruser Tegninger Produktblad

## Monteringsvejledning

---

### Monteringskrav

Armaturet skal altid monteres med særskilt afspærringsventil på forsyningsledningen.

Armaturet skal have en længde som passer til murtykkelsen, og monteres således at ventilen sidder frostfrit område. Armaturet må IKKE forlænges.

Posteventilen monteres men et fald på min. 15 ‰ mod tuden.

Vandtryk op til 6 bar. Er vandtrykket højere, skal der monteres reduktionsventil VVS nr.: 433911004 på den vandledning der forsyner armaturet.

Denne vandpost er monteret med "flydende ventil" hvilket vil sige stoppet "åben" og "lukket" ligger i spindel- huset under grebet. Vandposten kan derfor ikke overspændes af brugeren.

**Husk!** På grund af den "flydende ventil" må der ikke monteres kontraventil eller reduktionsventil direkte på vandposten. Kontraventil og evt. reduktionsventil monteres på indgangen til installationen f.eks. ved vandmåler  
Der tilsluttes med mindst 12 mm vandledning.

### Vejledning

Til montering på væg

Tappehøjde: 1370 mm

Bruserhoved D: 145 mm

Standerhøjde: 1400 mm

### Specifikationer

Egenskaber: Koldtandsbruser til montering udendørs/indendørs på væg eller mur, er ikke frostsikker.

Vandtryk: Max 6 bar. Er vandtrykket højere, skal der monteres reduktionsventil vvsnr.: 433911004 på den vandledning som forsyner armaturet.

Kapacitet : Op til 23 liter pr. minut.

Betjening: Greb

Aftapning: ½" RG

Tilslutning: ½" RG