

Monteringsvejledning

Monteringsmodel 10 med 15 mm tilslutning**Monteringsmodel 20 med 1/2" tilslutning****Monteringsmodel 30 med 1/2" tilslutning til formontering i dåse**
Koblingsdåse følger ikke med produktet

Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.
Vandtryk: Max 6 bar, hvis højere monteres reduktionsventil (vvs nr.: 433911004)
Kapacitet: Op til 23 liter pr. minut
Betjening: Greb
Tilslutning: ½" RG eller 15 mm klemfittings
Aftapning: ½" RG

Anbefales

Ingen har brug for 60 graders varmt vand i haven.

Vi anbefaler, at det varme vand reguleres til mellem 30 – 40 grader. En kæmpe komfort, der mangedobler fornøjelsen ved at have en udendørs frostsikker bruser fra Eqi. Dette gøres bedst med vores blandeventil, som du kan finde **her**.

Materiale

Stander: Massiv kobber
Armaturer: Rustfrit stål med forkobberet overflade
Spindler: Afzinkningsfri messing
Ventiler: Afzinkningsfri messing

Godkendelser.

Alle materialer er godkendt til fødevarer og drikkevand.

Leveres i følgende overflader

Produkt nr.: 5050/70/75-101 Glasblæst rustfrit stål
Produkt nr.: 5050/70/75-102 Messing
Produkt nr.: 5050/70/75-107 Kobber.

Service og vedligehold

Reserve dele: pakningssæt med O-ringe.
Udskiftningen tager Ca. 10 min. O-ringe er en sliddel.

Kobberoverfladen vedligeholdes bedst ved at gøre ingenting.

BRUG ALDRIG kraftigt sæbe eller afrensningsmiddel, klor eller andet.

Man kan evt. tørre det af med en blød tør klud.
Lad være med at pudse kobberet.

Med tiden bliver kobberet helt brunt, for senere at blive irgrønt med blanke brune flader hvor det bliver berørt jævnlige ved brug.

(Se "Overflader og vedligeholdelse") **Mål**

Standerhøjde: 1400 mm

Tappehøjde over armatur: 1290 mm
Bruserhoved D: 143 mm
Spring: 190mm
Spring fra mur til stang: 60mm
Centerafstand armatur: 153 mm
Bagplade: 240 x 105mm

Murtykkelser: 15 mm klemfittings (til bagmontering)

120 til 220 mm VVS nr.: 743470010
220 til 320 mm VVS nr.: 743470020
320 til 390 mm VVS nr.: 743470030
390 til 490 mm VVS nr.: 743470040

Murtykkelser: 1/2" RG tilslutning (til bagmontering)

180 til 220 mm VVS nr.:743470810
220 til 260 mm VVS nr.:743470820
260 til 300 mm VVS nr.:743470830
300 til 340 mm VVS nr.:743470840
340 til 380 mm VVS nr.:743470850
380 til 420 mm VVS nr.:743470860
420 til 460 mm VVS nr.:743470870

Murtykkelser: 1/2" RG tilslutning (til formontering)

Målene er fra forkant af mur til forkant af gevind i dåse.

Koblingsdåse følger ikke med produktet.

140 mm VVS nr.: 743470340
180 mm VVS nr.: 743470350
220 mm VVS nr.: 743470360
260 mm VVS nr.:7743470370
300mm VVS nr.: 743470380
340 mm VVS nr.: 743470390
380 mm VVS nr.: 743470400
420 mm VVS nr.: 743470410
460 mm VVS nr.: 743470420