

## **Specifikationer:**

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max 6 bar, hvis højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004).

Kapacitet: 30 - 40 liter pr. min.

Betjening: Greb

Tilslutning: 3/4" mm

Aftapning: 3/4" aftapningsstuds

## **Materialer**

Stander: Rustfrit stål

Spindler: Afzinkningsfri messing

Ventiler: Afzinkningsfri messing

## **Godkendelser.**

Alle materialer er godkendt til fødevarer og drikkevand.

## **Leveres i følgende overflader:**

Produkt nr.: 2070-104 Råt bejset rustfrit stål

## **Service og vedligehold**

Reservedele: pakningssæt med O-ringe.

Udskiftningen tager Ca. 10 min. O-ringe er en sliddel.

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttende syrefri olie. Tørres med en hård fnugfri klud.

(Se "Overflader og vedligeholdelse") **Mål**

Mål plade: H: 105 mm x D: 60 mm

Spring: 60mm

## **Murtykkelser 3/4" Tilslutning**

Specialmål op til 600 mm

200 mm VVS nr.: 743456226

300 mm VVS nr.: 743456236

400 mm VVS nr.: 743456246

500 mm VVS nr.: 743456256

600 mm VVS nr.: 743456266