

## 210-2 Posteventil **Produktblad** Monteringsvejledning

---

### Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten, er frostfri.

Vandtryk: Max. 6 bar, hvis højere monteres reduktionsventil (vvs nr.: 433911004).

Kapacitet: 23 liter pr. min.

Betjening: Greb

Tilslutning: Ø 15 eller ½" RG

Aftapning: ½" RG

### Materiale

Stander: Rustfrit stål med forkobberet overflade

Spindler: Afzinkningsfri messing

Ventiler: Afzinkningsfri messing

### Leveres i følgende overflader

Produkt nr.: 210-2 Massiv messing.

### Service og vedligehold

Reservedele: pakningssæt med O-ringe.

Udskiftningen tager Ca. 10 min.

Messingoverfladen vedligeholdes bedst ved at gøre ingenting.

BRUG ALDRIG kraftigt sæbe eller afrensningsmiddel, klor eller andet.

Man kan evt. tørre det af med en blød tør klud.

Lad være med at pudse messinget.

Med tiden bliver messinget helt brunt, for senere at blive irgrønt med blanke flader hvor det bliver berørt jævnligt ved brug.

(Se "Overflader og vedligeholdelse") **Mål**

Murgennemføring: Ø 28

Spring: 40 mm

### Murtykkelse, 15 mm tilslutning:

120 til 220 mm VVS nr.: 743456115

220 til 320 mm VVS nr.: 743456125

320 til 390 mm VVS nr.: 743456135

390 til 490 mm VVS nr.: 743456145

### Murtykkelser, 1/2" tilslutning:

180 mm VVS nr.: 743456315

220 mm VVS nr.: 743456325

260 mm VVS nr.: 743456335

300 mm VVS nr.: 743456345

340 mm VVS nr.: 743456355

380 mm VVS nr.: 743456365

420 mm VVS nr.: 743456375