

# 3012-104 Fodbetjent tappehane Tegninger **Produktblad**

## Monteringsvejledning

---

### Specifikationer

Egenskaber: Fritstående, udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Vandtryk Max 6 bar, der skal monteres reduktionsventil vvs nr.: 433911004 på den vandledning som forsyner vandposten.

Kapacitet: 8 – 30 liter pr. min.

Betjening: Fodbetjent Selvlukkende trykgreb

Aftapning: 8 mm studs

Tilslutning: ½" RG

Skal monteres på faskine eller dræn.

### Materialer

Stander: Rustfrit stål

Spindel: Afzinkningsfri messing

Ventil: Afzinkningsfri messing

### Godkendelser.

Alle materialer er godkendt til fødevarer og drikkevand.

### Vandposten leveres i følgende overflader:

Produkt nr.: 3012-104 Råt bejset rustfrit stål

### Service og vedligehold:

Reservedele: pakningssæt med O-ringe

Udskiftningen tager ca. 10 min. O-ringe er en sliddel.

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttende olie. Caramba eller lignende og tørres med en hård fnugfri klud.

(Se "Overflader og vedligeholdelse") **Mål**

Montering: Til montering friland

Standerhøjde: 767 mm

Tappehøjde: 670 mm

Spring: 125 mm

Bundplade: D 203 mm

Stander: D 21 mm

Trykknop: D 30 mm

Brønd: 900 mm

Dybde i jord: 900 mm eller dybere.

VVS nr.: 743477304