

4046-0 Kirkegårdsvandpost Tegninger **Produktblad**

Monteringsvejledning

Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max 6 bar, er vandtrykket højere, skal der monteres reduktions ventil vvs nr.: 433911004 på den vandledning som forsyner vandposten.

Kapacitet: 15-30 liter pr. min.

Betjening: Greb

Aftapning: 1/2" RG

Tilslutning: 1/2" RG

Skal monteres på faskine eller dræn.

Materialer

Stander: Rustfrit stål

Spindler: Afzinkningsfri messing

Ventiler: Afzinkningsfri messing

Leveres i følgende overflader

Produkt nr.: 4046-0 Silkemat rustfrit stål.

Service og vedligehold

Ved brug på offentlige pladser og skoler anbefales at pakninger skiftes en gang om året.

Reservedele: pakningssæt med O-ringe

Udskiftningen tager ca. 10 min.

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttende olie. Caramba eller lignende og tørres med en hård fnugfri klud.

[\(Se "Overflader og vedligeholdelse"\)](#)Mål

Standerhøjde: 755 mm

Tappehøjde: 645 mm

Dybde i jord: 800 mm eller dybere

Vandledning dybde: min 800 mm eller dybere

Kirkegårdsvandpost med 1/2" tilslutning

VVS nr.: 743472554