

4275-104 Arbejdsvandpost Tegninger **Produktblad**

Monteringsvejledning

4275-104 med kappe

Tilkøb til 4275-104
Brønd og spiralslange 7017

Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten, er frostfri.

Vandposten er med kappe, så den kan installeres uden brønd. Dette øger vandpostens mobilitet, så den nemt kan tages op og flyttes rundt.

Hvis der ønskes en mere fast placering til arbejdsvandposten, anbefaler vi, at den installeres med brønd. Dette gør servicering lettere. Brønden er dog stadig nem at trække op, hvis det skulle være nødvendigt med en ny placering til arbejdsvandet.

Vandtryk: Max 6 bar, er vandtrykket højere, skal der monteres reduktionventil (vvs nr.: 433911004) på den vandledning som forsyner vandposten

Kapacitet: Op til 40 liter pr. minut .

Betjening: Greb

Aftapning: 3/4" RG

Tilslutning: 3/4 " RG

Skal monteres på faskine eller dræn

Frostsikring: Selvtømmende ventil med skydemuffe

Materialer

Stander: Rustfrit stål

Spindler: Messing

Ventiler: Messing

Godkendelser.

Alle materialer er godkendt til fødevarer og drikkevand.

Leveres i følgende overflader

Produkt nr.: 4275-104 Rustfrit stål

Service og vedligehold

Reserve dele: pakningssæt med O-ringe

Udskiftningen tager ca. 10 min. O-ringe er en sliddel.

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttende olie. Caramba eller lignende og tørres med en hård fnugfri klud

(Se "Overflader og vedligeholdelse") **Mål**

Totalhøjde: 1742 mm m. brønd, 1671mm u. brønd.

Standerhøjde: 900 mm

Tappehøjde: Op til 685 mm

Afstand fra stigrør til center af tud: 125 mm

Stander: D 27mm

Dybde i jord: 700 mm eller dybere
Skumrør: D: 50, H: 300

Tilkøbt brønd:

Bundplade: D: 117mm,
H: 906mm

Arbejdsvandpost: 3/4" Tilslutning

VVS nr.: 743478306