

# 4510-104 Arbejdsvandpost Tegninger **Produktblad**

## Monteringsvejledning

---

4510-104 med kappe

Tilkøb til 4510-104  
Brønd og spiralslange 7017

### Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandposten er med kappe, så den kan installeres uden brønd. Dette øger vandpostens mobilitet, så den nemt kan tages op og flyttes rundt.

Hvis der ønskes en mere fast placering til arbejdsvandposten, anbefaler vi, at den installeres med brønd. Dette gør servicering lettere. Brønden er dog stadig nem at trække op, hvis det skulle være nødvendigt med en ny placering til arbejdsvandet.

Vandtryk: Max 6 bar, er vandtrykket højere, skal der monteres reduktionventil (vvs nr.: 433911004) på den vandledning som forsyner vandposten.

Kapacitet: Op til 40 liter pr. minut .

Betjening: Greb

Aftapning: 3/4" RG

Tilslutning: 3/4 " RG

Skal monteres på faskine eller dræn.

### Materialer

Stander: Rustfrit stål

Spindler: Messing

Ventiler: Messing

### Godkendelser.

Alle materialer er godkendt til fødevarer og drikkevand.

### Leveres i følgende overflader

Produkt nr.: 4510-104 Rustfrit stål

### Service og vedligehold

Reservedele: Pakningssæt med O-ringe

Udskiftningen tager ca. 10 min. O-ringe er en sliddel.

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttende olie. Caramba eller lignende og tørres med en hård fnugfri klud.

(Se "Overflader og vedligeholdelse")**Mål**

Totalhøjde: 1600 mm m. brønd, 1471mm u. brønd.

Standerhøjde: 700 mm

Tappehøjde op til: 485 mm

Afstand fra stigrør til center af tud: 125 mm

Dybde i jord: 700 mm eller dybere

### Tilkøbt brønd

Bundplade: D: 117mm,  
H: 906mm

**Arbejdsvandpost: 3/4" Tilslutning**

VVS nr.: 743478406