

# 5010/20-101 Blandingsbatteri Tegninger **Produktblad**

## Monteringsvejledning

---

**Monteringsmodel 10 med 15 mm tilslutning** **Monteringsmodel 20 med 1/2" tilslutning** **Monteringsmodel 30: 1/2" tilslutning, mål fra forkant i mur til forkant i gevind**  
**Koblingsdåse følger ikke med produktet**

### Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.  
Vandtryk: Max. 6 bar, hvis højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004)  
Kapacitet : Op til 23 liter pr. min.  
Betjening: Greb  
Tilslutning: 1/2" eller 15 mm  
Aftapning: 15 mm

### Materialer

Body: Rustfrit stål  
Spindler: Afzinkningsfri messing  
Ventiler: Afzinkningsfri messing

### Godkendelse

Alle materialer er godkendt til fødevarer og drikkevand.

### Leveres i følgende overflader

Produkt nr.: 5010-101 Silkemat rustfrit stål  
Produkt nr.: 5010-107 Kobber  
Produkt nr.: 5010-106 Elpoleret rustfrit stål

### Service og vedligehold

Reservedele: Pakningssæt med O-ringe.  
Udskiftningen tager ca. 10 min. O-ringe er en sliddel.

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttende syrefri olie og tørres med en hård fnugfri klud.

(Se "Overflader og vedligeholdelse") **Mål**

Omløber: 1/2" x 15 mm

Tud afløb udv. 15 mm

### Murtykkelser: 15 mm tilslutning

120 til 220 mm VVS nr.: 743469114  
220 til 320 mm VVS nr.: 743469124  
320 til 390 mm VVS nr.: 743469134  
390 til 490 mm VVS nr.: 743469144

**Alle modeller med 1/2" tilslutning kan leveres med mål fra 0 til 490 mm**

### Murtykkelser: 1/2" tilslutning

180 til 220 mm VVS nr.: 743469214  
220 til 260 mm VVS nr.: 743469224  
260 til 300 mm VVS nr.: 743469234  
300 til 340 mm VVS nr.: 743469244

340 til 380 mm VVS nr.: 743469254

380 til 420 mm VVS nr.: 743469264

420 til 460 mm VVS nr.: 743469274

**Murtykkelser: 1/2" tilslutning**

**Målene er fra forkant af mur til forkant af gevind i dåse.**

**Koblingsdåse følger ikke med produktet.**

0 mm VVS nr.: 743469304 (Ikke frostsikker)

20 mm VVS nr.: 743469314 (Ikke frostsikker)

60 mm VVS nr.: 743469324 (Ikke frostsikker)

100 mm VVS nr.: 743469334 (Ikke frostsikker)

140 mm VVS nr.: 743469344

180 mm VVS nr.: 743469354

220 mm VVS nr.: 743469364

260 mm VVS nr.: 743469374

300 mm VVS nr.: 743469384

340 mm VVS nr.: 743469394

380 mm VVS nr.: 743469404

420 mm VVS nr.: 743469414

460 mm VVS nr.: 743469424