

5010/20-101 Blandingsbatteri Tegninger Produktblad

Monteringsvejledning

Monteringsmodel 10 med 15 mm tilslutning**Monteringsmodel 20 med 1/2" tilslutning****Monteringsmodel 30: 1/2" tilslutning, mål fra forkant i mur til forkant i gevind**
Koblingsdåse følger ikke med produktet

Monteringskrav

Amaturet skal altid monteres med særskilt afspærringsventil på forsyningsledningen.

Armaturet skal have en længde som passer til murtykkelsen, og monteres således at ventilen sidder på frostfrit område. Armaturet må IKKE forlænges-
SKAL TILSLUTTES MED SANITETSLANGE.

Posteventilen monteres men et fald på min. 15 ‰ mod tuden.

Vandtryk op til 6 bar. Er vandtrykket højere,
skal der monteres reduktionsventil VVSnr.: 433911004
på den vandledning som forsyner vandposten.

Der tilsluttes med mindst 12 mm rør direkte på ventilen.

Denne vandpost er monteret med "flydende ventil" hvilket vil sige stoppet åben"og "lukket" ligger i spindel- huset under grebet. Vandposten kan derfor ikke overspændes af brugeren.

Husk! På grund af den "flydende ventil" må ikke monteres kontraventil eller reduktionventil direkte på vandposten. Kontraventil og evt. reduktionsventil monteres på indgangen til installationen f.eks. ved vandmåler.

Vejledning

Til montering på væg.

Mål bagplade: H: 105 mm x B: 240 mm

Spring tud: 165 mm

Centerafstand: 153 mm

Skruer: Medfølger

Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max. 6 bar, hvis højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004)

Kapacitet : Op til 23 liter pr. min.

Betjening: Greb

Tilslutning: 1/2" eller 15 mm

Aftapning: 15 mm