

5048/70/71-0 Udendørsbruser varianter [Tegninger](#) [Produktblad](#)

Monteringsvejledning

Specifikationer

Egenskaber: Udendørs bruser **ikke frostsikker**.

Vandtryk: Max 6 bar, hvis højere monteres reduktionsventil (vvs nr.: 433911004)

Kapacitet: Op til 23 liter minut

Betjening: Greb

Tilslutning: ½" RG eller 15 mm klemfittings

Aftapning: ½" RG

Anbefales

Temperatursikring 4096: Det øger sikkerheden og komforten væsentligt at have en højeste temperatur på det varme vand.

Materialer

Stander: Rustfrit stål

Spindler: Afzinkningsfri messing

Ventiler: Afzinkningsfri messing

Leveres i følgende overflader

Produkt nr.: 5048/70/71-0 Silkemat rustfrit stål

Service og vedligehold

Reservedele: pakningssæt med O-ringe.

Udskiftningen tager ca. 10 min.

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttede olie. Caramba eller lignende og tørres med en hård fnugfri klud.

[\(Se "Overflader og vedligeholdelse"\)](#)Mål

Tappehøjde: 1290 mm

Bruserhoved D: 143 mm

Standerhøjde: 1400 mm

Centerafstand armatur: 153 mm

Murtykkelser: 1/2" RG tilslutning (til formontering)

Målene er fra forkant af mur til forkant af gevind i dåse.

0 mm VVS nr.: 743471204

20 mm VVS nr.: 743471214

60 mm VVS nr.: 743471234

100 mm VVS nr.: 743471254