

Specifikationer

Egenskaber: Udendørs bruser **ikke frostsikker**.

Vandtryk: Max 6 bar, hvis højere monteres reduktionsventil (vvs nr.: 433911004)

Kapacitet: Op til 23 liter minut

Betjening: Greb

Tilslutning: ½" RG eller 15 mm klemfittings

Aftapning: ½" RG

Anbefales

Temperatursikring 4096: Det øger sikkerheden og komforten væsentligt at have en højeste temperatur på det varme vand.

Materiale

Stander: Massiv kobber

Armaturer: Rustfrit stål med forkobberet overflade

Spindler: Afzinkningsfri messing

Ventiler: Afzinkningsfri messing

Leveres i følgende overflader

Produkt nr.: 5050/70/71-0 Silkemat rustfrit stål

Produkt nr.: 2010/70/71-15 Rustfrit stål med forkobberet overflade.

Service og vedligehold

Reservedele: pakningssæt med O-ringe.

Udskiftningen tager Ca. 10 min.

Kobberoverfladen vedligeholdes bedst ved at gøre ingenting.

BRUG ALDRIG kraftigt sæbe eller afrensningsmiddel, klor eller andet.

Man kan evt. tørre det af med en blød tør klud.

Lad være med at pudse kobberet.

Med tiden bliver kobberet helt brunt, for senere at blive irgrønt med blanke brune flader hvor det bliver berørt jævnlgt ved brug.

(Se "Overflader og vedligeholdelse") **Mål**

Tappehøjde: 1290 mm

Bruserhoved D: 143 mm

Standerhøjde: 1400 mm

Centerafstand armatur: 153 mm

Murtykkelser: 1/2" RG tilslutning (til formontering)

Målene er fra forkant af mur til forkant af gevind i dåse.

0 mm VVS nr.: 743471208

20 mm VVS nr.: 743471218

60 mm VVS nr.: 743471238

100 mm VVS nr.: 743471258

