

# 5060/70/72-101 Væghængt udendørs koldtandsbruser **Produktblad** Monteringsvejledning

---

## Spekifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Bagmonteret bruser til montering væg eller mur

Vandtryk: Max. 6 bar, hvis højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004).

Kapacitet : Op til 18 liter pr. minut.

Betjening: Greb

Tilslutning: ½" RG

Aftapning: ½" RG

## Anbefales

Temperatursikring: Det øger sikkerheden og komforten væsentligt at have en højeste temperatur på det varme vand.

Blandings ventil 4096, bestilles særskilt.

## Materialer:

Stander: Rustfrit stål

Spindler: Afzinkningsfri messing

Ventiler: Afzinkningsfri messing

## Leveres i følgende overflader:

Produkt nr.: 5062/70/71-101 Silkemat rustfrit stål

## Service og vedligehold

Reservedele: pakningssæt med O-ringe.

Udskiftningen tager ca. 10 min. O-ringe er en sliddel.

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttede olie. Caramba eller lignende og tørres med en hård fnugfri klud.

*(Se "Overflader og vedligeholdelse")***Mål:**

Standerhøjde: 1400 mm (eller eget valg)

Tappehøjde: 1370 mm (eller eget valg)

Spring fra mur: Op til 400 mm (eget valg)

Bruserhoved: D: 143

## Modellister

Murtykkelser: 1/2" tilslutning

180 til 220 mm

220 til 260 mm

260 til 300 mm

300 til 340 mm

340 til 380 mm

380 til 420 mm

420 til 460 mm