

# 5065/70/72-0 Væghængt udendørsbruser Tegninger Produktblad

## Monteringsvejledning

---

### Monteringskrav

Armaturet skal altid monteres med særskilt afspærringsventil på forsyningsledningen. Til bagmontering. Husk at angive den rigtige murtykkelse.

Armaturet skal have en længde som passer til murtykkelsen, og monteres således at ventilen, tilslutning samt bruserrør sidder på frostfrit område. Armaturet må IKKE forlænges.

Posteventilen monteres med et fald på min. 15 % mod tuden.

Vandtryk op til 6 bar. Er vandtrykket højere, skal der monteres reduktionsventil VVS nr.: 433911004 på den vandledning som forsyner vandposten.

Der anbefales Blandingsventil:  
Blandeventil nr.: 4096

Denne vandpost er monteret med "flydende ventil", hvilket vil sige stoppet "åben" og "lukket" ligger i spindel- huset under grebet. Vandposten kan derfor ikke overspændes af brugeren.

**Husk!** På grund af den "flydende ventil" må der ikke monteres kontraventil eller reduktionventil direkte på vandposten. Kontraventil og evt. reduktionsventil monteres på indgangen til installationen f.eks. ved vandmåler.

Der tilsluttes med mindst 12 mm vandledning. **Vejledning**

Standerhøjde: 1400 mm (eller eget valg)

Tappehøjde: 1370 mm (eller eget valg)

Centersfstand armatur: 153mm

Bruserhoved D: 143

Spring fra mur: 300 mm

### Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max 6 bar, hvis højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004).

Kapacitet : Op til 28 liter minut .

Betjening: Greb

Tilslutning: ½" RG

Aftapning: ½" RG