

# 5065/70/72-101 Væghængt udendørsbruser Tegninger

## Produktblad Monteringsvejledning

---

### Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Montering: på væg eller mur.

Vandtryk: Max 6 bar, hvis højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004).

Kapacitet : op til 28 liter pr. minut .

Betjening: Greb.

Tilslutning: ½" RG

Aftapning: ½" RG

### Anbefales

Temperatursikring: Det øger sikkerheden og komforten væsentligt at have en højeste temperatur på det varme vand.

Blandings ventil 4096, bestilles særskilt.

### Materialer:

Stander: Rustfrit stål

Spindler: Afzinkningsfri messing

Ventiler: Afzinkningsfri messing

### Leveres i følgende overflader:

Produkt nr.: 5065-107 Rustfrit stål med forkobberet overflade.

Produkt nr.: 5065-101 Rustfrit, glasblæst stål

### Service og vedligehold

Reservedele: pakningssæt med O-ringe.

Udskiftningen tager ca. 10 min. O-ringe er en sliddel.

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttede olie. Caramba eller lignende og tørres med en hård fnugfri klud.

(Se "Overflader og vedligeholdelse")**Mål:**

Standerhøjde: 1400 mm (eller eget valg)

Tappehøjde: 1370 mm (eller eget valg)

Centersfstand armatur: 153 mm

Bruserhoved D: 143 mm

### Murtykkelse: 1/2" Tilslutning

Standard op til 180 mm og 460 mm

Specialmål: 120 mm op til 700 mm

### Murtykkelse: 1/2" Tilslutning

180 mm VVS nr.: 743469714

220 mm VVS nr.: 743469724

260 mm VVS nr.: 743469734

300 mm VVS nr.: 743469744

340 mm VVS nr.: 743469754

380 mm VVS nr.: 743469764

420 mm VVS nr.: 743469774