

600-0 & 800-0 Håndvask/Drikkefontæne Produktblad

Monteringsvejledning

Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker.

Montering: friland

Vandtryk: Max. 6 bar, hvis højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004).

Kapacitet: 4-8 liter minut justerbar.

Betjening: Selvlukkende trykgreb

Tilslutning: ½" RG

Vægt: 10,5 kg

Kan betjenes af børn ned til 5 kg.

Stråledysse: 8 mm

Strålehøjde: Regulerbar

Materialer

Body: Rustfrit stål

Spindler: Messing

Ventiler: Messing

Leveres i følgende overflader:

Produkt nr.: 600-0 Silkemat rustfrit stål

Produkt nr.: 600-6 Elpoleret rustfrit stål

Service og vedligehold

Ved brug på offentlige steder, anbefales det at pakningerne skiftes en gang om året.

Reservedele: pakningssæt med O-ringe.

Udskiftningen tager ca. 10 min.

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttede olie. Caramba eller lignende og tørres med en hård fnugfri klud.

(Se "Overflader og vedligeholdelse") **Mål**

Højde: 600 mm eller 800 mm

Kop: D: 260 mm

Bundplade D: 290 mm

Brønd: H: 900, Ø: 250 mm

Fritstående drikkefontæne

600 mm VVS nr.: 694867100

800 mm VVS nr.: 694867200